

WDS 530 – Handarbeit war gestern

Innovativ, effizient und ergonomisch für Entschichtungs-, Sanierungs- und Gestaltungsarbeiten an Wänden und Decken mit professioneller Schleiftechnik, einem konstant hohen Anpressdruck und überragender Flächenleistung.



25 cm Ausfahrhub

Einsatzmöglichkeit

Entschichten von Putz, kontaminiertem Material, Fliesenkleber, Farben; Schleifen und Stocken zur Untergrundvorbereitung; Schleifen und Polieren von Beton und Naturstein an Wänden und Decken

Technische Daten

| | | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| Artikelnummer | | 715700 |
| Hydraulischer Betriebsdruck | bar | 70-120 |
| Hydraulischer Volumenstrom | l | > 45 |
| Ausfahrhub | mm | 250 |
| Abgabeleistung | kW | 4 |
| Arbeitsbreite | mm | 530 |
| Werkzeugteller | mm | 3 x 200 |
| Anpresskraft Wand | N | 400 - 2300 |
| Anpresskraft Decke | N | 400 - 1100 |
| Arbeitsgewicht | kg | 220 |
| Drehzahl Satellit | min ⁻¹ | 400-1000 |
| Abmessungen | L x B x H | 145 x 61 x 69,3 |
| ∅ Absaugung | mm | 1-4 x 76 |
| Werkzeugaufnahme | | ETX1 / ETX2 |
| Geräuschpegel | db(A) | 84 |

Besondere Merkmale

- ETX - Werkzeugschnellwechsel
- Kardanaufhängung des Schleifkopfes
- Substanzschonendes Entschichten
- Kontrarotierende Werkzeuge
- Schleifdruck, verstellbar
- Drehzahlanpassung
- Große Auswahl an Werkzeugen
- Fernsteuerung Roboter/Schleifkopf
- Herausragende Flächenleistung
- Präzises Abtragen des Materials
- Umschaltung Wand oder Decke
- Mehrfach Staubabsaugung möglich
- Arbeitshöhe bis 6,5 m

WDS 530 Zubehör und Werkzeuge, Schleifen ab Seite 48, Stocken ab Seite 58