

WDS 530 – Fini le travail manuel

Innovante, performante et ergonomique pour le décapage, les rénovations et travaux d'agencement sur les murs et les plafonds avec une technique de ponçage professionnelle, une pression de serrage élevée constante et une performance exceptionnelle sur les surfaces.



Course de sortie de 25 cm

Possibilités d'utilisation

Décapage de crépi, matériaux contaminés, colle pour carrelages, peintures; poncer et boucharder pour la préparation des supports; poncer et polir le béton et la pierre naturelle sur les murs et les plafonds

Caractéristiques techniques

Ref.No.		715700
Pression de service hydraulique	bar	70-120
Débit hydraulique	l	> 45
Course de travail	mm	250
Puissance de sortie	kW	4
Largeur de travail	mm	530
Plateau de base métallique	mm	3 x 200
Mur de pression de broyage	N	400 - 2300
Plafond de pression de broyage	N	400 - 1100
Poids d'opération	kg	220
Vitesse de rotation	min ⁻¹	400-1000
Dimensions LxlxH	cm	145 x 61 x 69,3
Ø Raccord p. aspiration	mm	1-4 x 76
Support d'outils		ETX1 / ETX2
Niveau sonore	db(A)	84

Caractéristiques particulières

- Changement rapide d'outil
- Suspension à cardan
- Décapage permettant de ménager les différentes substances
- Moteur contre les surcharges
- Outils à rotation inverse
- Pression de ponçage, réglable
- Réglage de la vitesse
- Grand nombre d'outils
- Télécommande robot/tête de ponçage
- Excellentes performances sur les surfaces
- Enlèvement précis du matériau
- Commutation mur ou plafond
- Possibilité d'aspiration multiple de la poussière
- Hauteur de travail jusqu'à 6,5 mètres

WDS 530 Accessoires et Outils, ponçage de page 48, bouchardage de page 58