

WDS 530 – ручной труд остался в прошлом

Инновационное, эффективное и эргономичное решение для удаления покрытий, ремонтно-отделочных работ на потолках и стенах с применением технологии профессионального шлифования с постоянно высоким давлением прижима и потрясающей производительностью на единицу площади.



Ход выдвижения 25 см

Возможности применения

Удаление штукатурки, загрязненного материала, плиточного клея, краски; шлифование и бучардирование для подготовки основания; шлифование и полировка бетона и натурального камня на стенах и потолках

Технические характеристики

Арт. номер		715700
Гидравлическое рабочее давление	bar	70-120
Гидравлический объемный поток	l	> 45
Растяжение хода	мм	250
Выходная мощность	кВт	4
Ширина обработки	мм	530
Монтажный диск	мм	3 x 200
Давление шлифования-стена	N	400 - 2300
Давление шлифования-потолок	N	400 - 1100
Рабочий вес	кг	220
Число оборотов	мин-1	400-1000
Размеры	ДхШхВ	145 x 61 x 69,3 cm
Ø-патрубка для пылесоса	мм	1-4 x 76
Крепление инструмента		ETX1 / ETX2
Уровень шума	db(A)	84

Конструктивные особенности

- Система быстрой смены инструментов
- Контрроторационное вращение
- Дополнительный вес
- Регулирование числа оборотов
- Карданный подвес шлифовальной головки
- Аккуратный демонтаж покрытия фасады
- Изменение скорости вращения
- Широкий выбор инструментов
- Дистанционное управление роботом/шлифовальной головкой
- Точное снятие материала
- Переключение режимов стена/потолок
- Рабочая высота до 6,5 м

WDS 530 Принадлежности УНБ инструменты, Шлифование от страница 48, бучардирования от страница 58