

» DSM 800RC – 650RC



Kółko podpierające do transportu



Szlifowanie blisko krawędzi za pomocą zdalnego sterowania



Zdalne sterowanie

DSM 800RC & 650RC

Szlifuj z urządzeniami Schwamborn DSM 650RC i DSM 800RC. Profesjonalna szlifierka ze zdalnym sterowaniem powered by Schwamborn Technology. Przystosowane do dużych powierzchni (DSM 800RC) lub zwrotne i wszechstronne (DSM 650RC) z wysokim komfortem obsługi i wysoką wydajnością. Uchwyt narzędzia ETX-2, kompletny program akcesoriów oraz informacje na wyświetlaczu odnośnie aktualnej wydajności maszyny zapewniają równomiernie wysoką wydajność pracy i najwyższą produktywność.

Możliwość zastosowania

Przygotowanie podłoża, szlifowanie i polerowanie posadzek przemysłowych, z kamienia naturalnego i terazzo, usuwanie powłok i mas szpachlowych.

Cechy szczególne

- Zdalne sterowanie = Komfortowa, nieobciążona drganiami praca operatora
- Wąska konstrukcja umożliwiająca przejazd przez drzwi
- Regulowany nacisk podczas szlifowania dzięki dodatkowym obciążnikom
- Automagiczne ładowanie baterii podczas pracy = Niezawodność
- Napęd akumulatorowy dla załadunku i rozładunku = Łatwa obsługa
- Wyświetlacz ze wskaźnikiem mocy = Optymalny wybór diamentu i wydajności szlifowania
- Uchwyt narzędzia ETX-2 = System szybkiej wymiany narzędzi
- Przekładnia o dużej wydajności = Maksymalne przełożenie siły
- Automagiczne dopasowanie narzędzia (DIF) = Poprawiony rezultat szlifowania na nierównościach podłoża
- Zawieszenie przekładni Anti-Shock (ASD) = Niewielkie drgania
- Hak do dźwigu = Łatwy transport

Zdalne sterowanie – System Schwamborn

- Manewry zawracania o 180° i nakładaniem szlifowania, równomierne szlifowanie
- Informacje na wyświetlaczu z prędkością obrotową narzędzia i prędkością jazdy
- Automagiczna jazda, samoczynna jazda do przodu
- Jazda wahadłowa, równomierne nakładanie
- Dostrajanie, równomierne szlifowanie podczas jazdy do przodu

DSM 800RC



DSM 650RC

Dostępne od jesieni 2017



Dane techniczne		DSM 650RC	DSM 800RC
Napięcie	V	400	400
Częstotliwość	Hz	50-60	50-60
Moc oddawana	kW	11	15
Szerokość robocza	Ø mm	650	800
Tarcza szlifierska	Ø mm	3x230	3 x 270
Nacisk szlifowania	kg	107-240	160-270
Ciężar	kg	450	615
Odstęp od krawędzi	mm	10	10
Prędkość obrotowa	min -1	400-1200	400-1200
Zbiornik	l	15	26
Przyłącze odkurzacza Ø	mm	76	76
Wymiary D x S x W	cm	125-68-137	175-84-155
Napęd jezdny			
Jazda po rampie		25%/15°	25%/15°
Napięcie	V	24	24
Silnik	W	2 x 400	2 x 400
Akumulator	V/Ah	24/20	24/20
Ładowarka	A	12	12
Nr artykułu		729000	716500