

# DSM 650RC

## DSM 650RC – Шлифование с высоким уровнем комфорта!

Машина для профессионального применения с высокой производительностью выполнения работ. Подходит для больших площадей, отличается маневренностью и универсальностью. Вывод на дисплей информации о текущей мощности машины обеспечивает равномерную мощность на единицу поверхности и максимальную производительность.



### Категория

Шлифование и полирование бетона, стяжки, асфальта и полов из натурального камня. Удаление слоев и подготовка основания.



Опорное колесо для транспортировки



Пульт дистанционного управления

### Технические характеристики

Арт. номер		729000
Напряжение	В	400
Частота	Гц	50 - 60
Выходная мощность	кВт	11
Ширина обработки	мм	650
Монтажный диск	мм	3 x 230
Контактное давление	кг	165/230/120
Рабочий вес	кг	450
Расстояние от края	мм	10
Число оборотов	мин <sup>-1</sup>	400 - 1200
Емкость бака	л	15
Ø-вытяжки	мм	76
Крепление инструмента		ETX1, ETX2, Velcro

### Конструктивные особенности

ETX – быстрая замена расходного инструмента	Дисплей с индикацией мощности
DIF – плавающая подвеска инструмента	Редуктор высокой производительности
Контрроторационное вращение	Противоударная подвеска редуктора (ASD)
Регулирование числа оборотов	Крановый крюк
Экстренное аварийное отключение	Разворот на 180°
Пульт дистанционного управления	Автоматическое перемещение, самостоятельное движение вперед
Давление шлифования регулируется с помощью дополнительных грузов	Маятниковый режим движения, равномерное перекрытие
Узкая конструкция для проезда через дверные проемы	Триммирование, равномерное прямое шлифование
Привод для загрузки и разгрузки с питанием от аккумулятора	Информация на дисплее о числе оборотов инструмента и скорости движения

DSM 650RC Принадлежности и инструменты: шлифование со страницы 48, бучардирование со страницы 58