

## BEF 204 – Mit integrierter Randfräse

Die leichte Estrichfräse mit integrierter Randfräse. Unverzichtbar zum effektiven Abtragen von Bodenunebenheiten und Überständen, sowie zum Abfräsen von Beschichtungen auf Kleinflächen.



### Einsatzmöglichkeit

Abtragen von Bodenunebenheiten, Überständen, Abfräsen von Beschichtungen



Transportgriff für mühelosen Transport



Stufenlose Höhenverstellung der Führungsstange

### Technische Daten

Artikelnummer		795350
Spannung	V	230
Frequenz	Hz	50
Abgabeleistung	kW	2.2
Arbeitsbreite	mm	200
Arbeitsgewicht	kg	49
Randabstand	mm	10
Drehzahl, Werkzeuge	min <sup>-1</sup>	1765
Ø Absaugung	mm	50
Abmessung L x B x H	cm	106 x 37,5 x 90
Lamellenart		Fräslamellen

### Besondere Merkmale

- Transportgriff
- Ergonomischer Führungsbügel, verstellbar
- Fräsen mit 10 mm Randabstand
- Staubdichte und wartungsfreie Rotorlager
- Stufenlose Frästiefeneinstellung
- Neu entwickelte und robuste Führungsstange
- Einphasige CEE-Kupplung mit E/A-Schalter

BEF 204 Zubehör und Werkzeuge, Fräsen ab Seite 67