

DSM 250 - Arbeiten bis zum Rand

Schnelles, einfaches und rüchenschonendes Schleife von Rändern ohne Belastung der Knie. Der schwenkbare Schleifkopf ermöglicht das Arbeiten in drei Positionen: Links-Rechts-Gerade. Der frei schwimmende Staubschutz gewährt ein staubfreies und vibrationsarmes Randschleifen.



Einsatzmöglichkeit

Randloses Schleifen von Beton, Estrich, Asphalt, Regulieren von Boden-
unebenheiten, Entfernen von Klebern, Spachtelmassen



Schleifen bis zum Rand



Ein Diamantsystem passend für alle Maschinen



Mit Flächenfräse

Technische Daten		Ausstattungsvarianten		
Artikelnummer		713564	713565	713566
Spannung	V	230	400	220
Frequenz	Hz	50	50	60
Abgabeleistung	kW	2,2	2,2	1,5
Arbeitsbreite	mm	250	250	250
Schleifdruck	kg	35	30	35
Werkzeugteller	mm	250	250	250
Arbeitsgewicht	kg	56	52,5	56
Randabstand	mm	0		
Drehzahl, Werkzeuge	min ⁻¹	1450	1450	1150
Ø Absaugung	mm	50		
Abmessung L x B x H	cm	100 x 40 x 100		
Werkzeugaufnahme		ETX1, Velcro		

Besondere Merkmale

ETX - Werkzeugschnellwechsel
DIF - Automatische Werkzeuganpassung
Staub- und vibrationsarmes Schleifen
und Polieren bis zum Rand
Schleifkopf schwenkbar links / rechts
Geringe Vibration

DSM 250 Zubehör und Werkzeuge, Schleifen ab Seite 48, Fräsen ab Seite 69