

DSM 250 – Travailler jusqu'au bord

Ponçage des bords rapide, facile et ménageant le dos, ne sollicitant pas les genoux. La tête de ponçage orientable permet de travailler dans trois positions : gauche-droite-tout droit. La protection flottante contre la poussière garantit une rectification des bords sans poussière et sans vibrations.



Domaines d'application

Rectification du béton sans rebord, laius, asphalte, réguler les sols inégaux, enlever les adhésifs, des charges, réguler les sols inégaux



Ponçage jusqu'au bord



Un système de diamants approprié pour toutes les machines



Avec plateau à molettes

Caractéristiques techniques		Variantes d'équipements		
Réf.		713564	713565	713564
Tension	V	230	400	220
Fréquence	Hz	50		
Puissance de sortie	kW	2,2	2,2	1,5
Largeur de travail	mm	250		
Pression de ponçage	kg	35	30	35
Plateau de base métallique	mm	250	250	250
Poids d'opération	kg	56	52,5	56
Distance du mur	mm	0		
Vitesse de rotation	tr/min	1450	1450	1150
Ø Raccord p. aspiration	mm	50		
Dimensions L x L x H	cm	100 x 40 x 100		
Support d'outils		ETX1, Velcro		

Caractéristiques techniques

ETX – Changement rapide des outils

DIF – Diaflex

Ponçage et polissage jusqu'au bord

Tête de ponçage orientable à gauche/à droite

Faibles vibrations

DSM 250 Accessoires et Outils, ponçage de page 48, fraisage de page 67