

DSM 250 – обработка до самого края

Быстрое и простое шлифование краев, не напрягая спину и не нагружая колени. Поворотная шлифовальная головка позволяет работать в трех положениях: слева-справа-по центру. Плавающая защита от пыли обеспечивает беспыльное шлифование краев с низкой вибрационной нагрузкой.



Категория


Шлифование бетона, стяжки, асфальта и полов из натурального камня.
Удаление слоев и подготовка основания.



Шлифование от самого края



Унифицированная система расходного инструмента, подходящая для всех моделей



Торцевое фрезерование

Технические характеристики		Варианты оснащения		
Арт. номер		713564	713565	713564
Напряжение	В	230	400	220
Частота	Гц	50		
Выходная мощность	кВт	2,2	2,2	1,5
Ширина обработки	мм	250		
Контактное давление	кг	35	30	35
Монтажный диск	мм	250	250	250
Рабочий вес	кг	56	52,5	56
Расстояние от края	мм	0		
Число оборотов	мин ⁻¹	1450	1450	1150
∅ – вытяжки	мм	50		
Размеры Д x Ш x В	см	100 x 40 x 100		
Крепление инструмента		ETX1, Velcro		

Конструктивные особенности

- ETX – быстрая замена расходного инструмента
- DIF – плавающая подвеска инструмента
- Шлифование и полирование у самой стены
- Поворотная шлифовальная головка слева – по центру – справа
- Низкая вибрация

DSM 250 Принадлежности и инструменты: шлифование со страницы 48, фрезерование со страницы 67