

OES 430 – Machine oscillante à un disque pour toutes les applications de nettoyage

La nouvelle OES 430 est une machine oscillante de nettoyage des sols, polyvalente, performante et robuste, avec une largeur de travail de 430 mm pour le nettoyage professionnel et l'entretien de tous les sols durs. Adaptée pour le nettoyage de base, le polissage, la cristallisation, le ponçage fin de sols en bois, le marbre, les chapes, le vinyle et bien d'autres choses encore. Très performante pour le nettoyage d'entretien et pour les salissures tenaces sur les surfaces. La tête oscillante s'adapte à toutes les surfaces et permet également de travailler sur des sols inégaux. Disponible en option avec un réservoir ou un aspirateur.



Domaines d'application

Nettoyage intensif de différents revêtements de sol, nettoyage professionnel de tous les revêtements de sol, nettoyage d'entretien quotidien, nettoyage de base quotidien, éliminer la cire et polir les sols en vinyle, pour les salissures tenaces, polir et frotter, traitement et cristallisation du marbre, traitement et ponçage de chapes, ponçage de sols en bois

Caractéristiques techniques

Réf.		720000
Tension	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance d'entrée	W	1600
Oscillations	min ⁻¹	1410
Largeur de travail	mm	430
Poids d'opération	kg	50
Pression de la pad	g/cm ²	36
Dimension L x l x H	cm	62 x 45 x 122
Longueur de câble	m	12
Longueur de la colonne de guidage	mm	850
Niveau sonore	dB(A)	58
Ø du raccord	mm	38



Facile à transporter grâce à une poignée de transport ergonomique



Réservoir ou aspirateur disponible en option














Poignée ergonomique

Caractéristiques techniques

- Construction compacte pour une utilisation simple
- Guidage simple sans effort
- Entraînement performant
- Sans à-coups et silencieuse
- Facile à transporter grâce à une poignée de transport ergonomique
- Sans maintenance
- Remplacement simple et rapide de l'outillage
- Manche ergonomique
- Machine en matériau anti-corrosion
- Accessoires de ponçage disponible en option

ACCESSOIRES COMPATIBLES OES 430

Outils pour OES 430 en version standard (équipée d'une plaque d'entraînement de pad 720081)		Réf.:
	Pad 430 blanc	530800
	Pad 430 rouge	531000
	Pad 430 bleu	531200
	Pad 430 marron	531400
	Pad 430 noir	534000
	Pad 430 Hi-Pro	533100
	PU Pad 17" Ø-432 mm	722187
	Plateau d'entraînement pour pad Ø-430 mm avec fixation	720081
Outils pour OES 430 avec plateau de ponçage en option 720087		Réf.:
	Disques abrasif Ø 430/25 (UE = 5 pièces)	
	Grain 12	702791
	Grain 16	702663
	Grain 30	702661
	Grain 60	702662
	Grain 100	704168
	WK-Disq. carb. de tungstène Ø 430 (UE = 1 pièce)	
	Grain 14, des deux côtés	702668
	Grain 24, des deux côtés	702670
	Réservoir à liquide (10 l) pour la colonne de guidage de 850 mm de longueur	615150
	Protection anti-éclaboussures et jupe d'aspiration	720090
	Brosse de récurage SICA dure Grain 80	720083
	Brosse de récurage PPN 0.6 Ø-430mm	720082
	Disque Ø-430 mm avec fixation	720087
	Aspirateur, SDC 120 230 V/50 Hz, 1200 W, V2A	605335
	Support pour aspirateur SDC 120, à monter sur colonne de guidage	605301