

DSM 250S

DSM 250S – Przygotowanie podłoża do polerowania

Nowy DSM 250S z wychylaną głowicą szlifierską do szlifowania przy krawędzi. Perfekcyjne uzupełnienie do profesjonalnego przygotowania podłoża i końcowej produkcji dokładnie poleowanych podłóg betonowych i designerskich. Wyposażona w zbiornik wody i bezstopniową regulację prędkości obrotową w celu zapewnienia optymalnego szlifowania na mokro.



Możliwości zastosowania

Szlifowanie bezskrętne betonu, jastrychu, asfaltu, wyrównywanie nierówności, usuwanie kleju i wypełniaczy, drobne szlifowanie kamienia naturalnego i lastryko

Dane techniczne		
Nr artykułu		713670
Napięcie	V	230
Częstotliwość	Hz	50
Moc wyjściowa	kW	2.2
Szerokość robocza	mm	250
Talerz bazowy	mm	250
Nacisk roboczy	kg	25
Waga robocza	kg	61
Odstęp od krawędzi	mm	0
Obroty	min ⁻¹	740 – 1500
Ø-Przyłącze odkurzacza	mm	50
Wymiary dł-szer-wys	cm	100 x 40 x 100
Mocowanie narzędzi		ETX1, Velcro



Praktyczny zbiornik na wodę do szlifowania na mokro



Koła odporne na ścieranie (nie pozostawiające smug) dla czystej pracy



Szlifowanie i polerowanie bez pozostawiania krawędzi / wychylana głowica

Cechy szczególne

system aut. dopasowania się narzędzi
Nastawna głowica szlifierska lewo/prawo
Bezstopniowa regulacja obrotów 740 -1500 min⁻¹
Praktyczny zbiornik na wodę do szlifowania na mokro
Szlifowanie i polerowanie bez obramowania

DSM 250S Akcesoria i Narzędzia, szlifowanie strona 48, frezowanie z strona 67