




STS 260 – Подходит для сбора строительной, бетонной, шлифовальной и гипсовой пыли.

Серийно с предварительным фильтром (моющимся) и HEPA-фильтром. Очистка фильтра производится реактивным импульсом. Стрехступенчатой фильтрацией пыли: 1-я ступень для крупной пыли, 2-я ступень с тонкостью очистки 99,9 % через предварительный фильтр из полиэстера, 3-я ступень через 2 x HEPA-фильтра с тонкостью очистки 99.995%. Сбор пыли осуществляется в прозрачный и легко транспортируемый полимерный мешок (Longbag).



С помощью системы щелчка для крепления всасывающего шланга



Сбор пыли в мешке Longbag

Технические характеристики

Арт. номер		617001
Напряжение	V	230
Частота	Hz	50/60
Потребляемая мощность	kW	2,2
Рабочий вес	kg	55
Размеры Д x Ш x В	cm	73 x 48 x 138
Уровень шума	dB(A)	78
Пылесборный шланг	m	5
Ø шланга	mm	50
Разряжение	kPa	23
Поток воздуха	m³/h	340
Очистка фильтра		вручную
класс фильтра		HEPA 14

Конструктивные особенности

- Прочная и надежная конструкция
- Сбор пыли в мешке Longbag
- Большие износостойкие транспортировочные колеса
- держатель для сопла отсоса

STS 260 Принадлежности и инструменты со страницы 117