



STS 260A – С автоматической механической очисткой фильтра без прерывания работы

Серийно с предварительным фильтром (моющимся) и HEPA-фильтром. Подходит для сбора строительной, бетонной, шлифовальной и гипсовой пыли. С трехступенчатой фильтрацией пыли: 1-я ступень для крупной пыли, 2-я ступень с тонкостью очистки 99,9 % через предварительный фильтр из полиэстера, 3-я ступень через 2 x HEPA-фильтра с тонкостью очистки 99.995%. Сбор пыли осуществляется в прозрачный и легко транспортируемый полимерный мешок (Longbag).



Автоматическая механическая очистка фильтра



С системой щелчка для крепления всасывающего шланга

Технические характеристики

Арт. номер	617004	
Напряжение	V	230
Частота	Hz	50
Потребляемая мощность	kW	2,2
Рабочий вес	kg	67
Размеры Д x Ш x В	cm	80 x 53 x 118
Уровень шума	dB(A)	78
Пылесборный шланг	m	5
Ø шланга	mm	50
Разряжение	kPa	23
Поток воздуха	m ³ /h	420
Очистка фильтра	автоматически	
класс фильтра	HEPA 14	

Конструктивные особенности

- простое соединение шланга с системой защелкивания
- Автоматический механический фильтр очистки без прерывания всасывания
- Прочная и надежная конструкция
- Простое и надежное удаление пыли в мешке Longbag
- Большие износостойкие транспортировочные колеса