



## STS 750 – Pour un fonctionnement continu très élevé de la capacité d'aspiration

Standard avec secouement de poussière automatique, mécanique et sans interruption. Adapté pour la poussière de chantier, de béton, de ponçage et de plâtre. Avec filtration de la poussière en 3 niveaux: 1. niveau pour la poussière grossière, 2ème niveau avec 99,9 % via un préfiltre en polyester, 3ème niveau via 2 x filtres HEPA avec 99,995 %. La poussière est collectée dans un sac plastique (Longbag) transparent et facile à transporter.

Y compris tube à main avec suceur de sol et lamelle en caoutchouc, barrette de brosse, tuyau (longueur 5 / 10 m, connexion Ø 50 / 70 mm, antistatique), collier de serrage.



Grandes roues de transport résistant à l'abrasion



Avec système click pour fixation du tuyau d'aspiration

### Caractéristiques techniques

Réf.		617002
Tension	V	400
Fréquence	Hz	50/60
Puissance absorbée	kW	5,5
Poids d'opération	kg	212
Dimensions L x l x H	cm	115 x 65 x 170
Niveau sonore	dB(A)	78
Tuyau d'aspiration, antistatique	m	5/10
Ø du raccord	mm	50
Dépression	kPa	32
Capacité d'aspiration	m³/h	520
Nettoyage du filtre		automatiquement
Classe de filtre		HEPA 14

### Caractéristiques techniques

- Conception robuste
- Grandes roues de transport
- Élimination simple et sûre de la poussière avec le Longbag
- Raccord de tuyau simple avec système clic
- Nettoyage mécanique du filtre automatique sans interruption d'aspiration
- Tuyaux antistatiques