

DSM 400

DSM 400 – Ponceuse pour rénovation

La ponceuse pour une utilisation polyvalente pour rénover les sols. Adaptée pour une préparation optimale des supports et l'élimination de revêtements. Équipée d'une technique innovante en matière d'ergonomie, de vibrations réduites et de facilité d'utilisation.



Domaines d'application

Broyer le béton, laius, asphalte, enlever les adhésifs, revêtements, des charges, réguler les sols inégaux

Caractéristiques techniques		Variantes d'équipements	
Réf.		728000	728001
Tension	V	400	230
Fréquence	Hz	50	50
Puissance de sortie	kW	4	2,2
Plateau de base			
métallique	mm	1 x 400	1 x 400
Largeur de travail	mm	400	
Pression de ponçage	kg	30,5 – 53	24
Poids d'opération	kg	107,5	74,5
Distance du mur	mm	10	
Vitesse de rotation	tr/min	900	600
Ø Raccord p. aspiration	mm	50	
Support d'outils		ETX1	



Manche réglable



Changement rapide des diamants ETX

Caractéristiques techniques

ETX – Changement rapide des outils
DIF – Diaflex
Manche ergonomique
MOP – Disjoncteur protecteur
Pression de ponçage réglable
Poignées de transport
Dispositif « homme mort »
Jupe d'aspiration réglable en hauteur

DSM 400 Accessoires et Outils, ponçage de page 48