

DSM 530

DSM 530 – Ponceuse de profils et de chants performante pour des applications exigeantes

Le modèle classique pour les surfaces de dimensions moyennes à grandes pour poncer et polir le béton, la pierre naturelle et les sols industriels. Parfaitement adaptée pour le collage de béton, de chape et d'asphalte ainsi que pour les travaux de rénovation.



Raccord de tuyau d'aspiration



Interrupteur de l'homme mort pour travailler en toute sécurité



Affichage avec affichage de la puissance et compteur d'heures de fonctionnement

Domaines d'application

Broyer le béton, laïus, asphalte, collage de béton, chape et asphalte, enlever les adhésifs, revêtements, des charges, réguler les sols inégaux, broyer et polir le béton, laïus, asphalte, pierre naturelle, terrazzo

Caractéristiques techniques

Réf.		715501
Tension	V	400
Fréquence	Hz	50
Puissance de sortie	kW	4
Largeur de travail	mm	530
Plateau de base métallique	mm	3 x 200
Poids d'opération	kg	150
Vitesse de rotation	tr/min	400 – 1150
Ø Raccord p. aspiration	mm	50
Dimensions L x L x H	cm	109,2 x 57,9 x 95,7
Support d'outils		ETX1, Velcro

Caractéristiques techniques

ETX – Changement rapide des outils
DIF – Diaflex
Manche ergonomique
MOP – Disjoncteur protecteur
Outils contre rotatifs
Vitesse de rotation
Variateur de vitesse
Démontable pour le transport
Poignées de transport
Dispositif « homme mort »
Réservoir d'eau
Levier de dosage d'eau de série
Indicateur de puissance

DSM 530 Accessoires et Outils, ponçage de page 48, bouchardage de page 58