


» DSM 650RC – 800RC



Stützrad für den Transport



Randnahes Schleifen mit der Fernsteuerung



Fernbedienung

DSM 800RC & 650RC – Schleifen mit Komfort

Lassen Sie schleifen mit der Schwamborn 650RC und DSM 800RC. Die professionelle Schleifmaschine mit Fernsteuerung powered by Schwamborn Technology. Geeignet für große Flächen (DSM 800RC) oder wendig und vielseitig (DSM 650RC) mit hohem Bedienerkomfort und Produktivität. Die ETX-2 Werkzeugaufnahme, das komplette Zubehörprogramm und Display-Information über die aktuelle Maschinenleistung sorgen für eine gleichmäßig hohe Flächenleistung und höchste Produktivität.

Einsatzmöglichkeit

Untergrundvorbereitung, Schleifen und Polieren von Industrie-, Naturstein- und Terrazzoböden, Entfernen von Beschichtungen und Spachtelmassen.

Besondere Merkmale

- Fernbedienung = Komfortables und vibrationsfreies Arbeiten für den Bediener
- Verstellbarer Schleifdruck durch Zusatzgewichte
- Schmale Bauweise zum Durchfahren von Türen (650RC)
- Automatisches Batterieladen im Betrieb = Zuverlässigkeit
- Batterieantrieb zum Be- und Entladen = Einfach zu bedienen
- Display mit Leistungsanzeige = Optimale Diamantwahl und Schleifleistung
- ETX-2 Werkzeugaufnahme = Werkzeugschnellwechselsystem
- Hochleistungslastgetriebe = Maximale Kraftübertragung
- Automatische Werkzeuganpassung (DIF) = Verbessertes Schleifergebnis auf Bodenunebenheiten
- Anti-Shock Getriebeaufhängung (ASD) = geringe Vibration
- Kranhaken = Einfacher Transport

Fernbedienung – System Schwamborn

- 180° Wendemanöver mit Schleifüberlappung = gleichmäßiges Schleifen
- Automatikfahren, selbstständige Vorwärtsfahrt
- Pendelfahren = gleichmäßiges Überlappen
- Trimmung = gleichmäßiges geradeaus schleifen
- Display Info mit Werkzeumdrehzahl und Fahrgeschwindigkeit

DSM 800RC



DSM 650RC



Technische Daten		DSM 650RC	DSM 800RC
Spannung	V	400	400
Frequenz	Hz	50-60	50-60
Abgabeleistung	kW	11	15
Ø-Arbeitsbreite	mm	650	800
Ø-Schleifteller	mm	3x230	3 x 270
Schleifdruck	kg	107-240	160-270
Gewicht	kg	450	615
Abstand, Rand	mm	10	10
Drehzahl	min ⁻¹	400-1200	400-1200
Tank	l	15	26
Ø - Absaugung	mm	76	76
Abmessung LxBxH	cm	125-68-137	175-84-155
Fahrertrieb			
Rampenfahrt		25%/15 °	25%/15 °
Spannung	V	24	24
Motor	W	2 x 400	2 x 400
Batterie	V/Ah	24/20	24/20
Ladegerät	A	12	12
Art. Nr.		729000	716500