

















Rotors		BEF 201	BEF 201V	BEF 204	BEF 250	BEF 250V	BEF 320	BEF 320V
	<b>Rotor sans molettes</b> (Réf. : <b>702132</b> ) avec 4 axes							
	<b>Rotor</b> (Réf. : <b>704361</b> ) Molettes stand. pentagonal, pointes de tungstène, Ø 42 x 6 mm							
	<b>Rotor</b> (Réf. : <b>704422</b> ) Molettes d'écroûtage, Ø 42 x 22 mm							
	<b>Rotor sans molette</b> (Réf. : <b>704551</b> ) à 4 axes, D=10 mm							
	<b>Rotor complet avec molettes</b> (Réf. : <b>704552</b> ) Molettes avec 5 points métal dur, Ø 42 x 6 mm							
	<b>Rotor complet avec molettes</b> (Réf. : <b>704738</b> ) 42 x 6 mm, Molettes stand. pentagonal, pointes de tungstène (étable)							
	<b>Rotor</b> (Réf. : <b>707220</b> ) gros, 6 axes, sans molettes							
	<b>Rotor</b> (Réf. : <b>707221</b> ) complet avec molettes. Molettes stand. octogonales, Ø 80 x 8 mm							
	<b>Rotor</b> (Réf. : <b>707222</b> ) complet avec molettes. Molettes d'écroûtage, Ø 80 x 30 mm, 4 axes							
	<b>Rotor sans molettes</b> (Réf. : <b>717283</b> ) avec 6 axes Ø 22 mm							
	<b>Rotor complet</b> (Réf. : <b>717280</b> ) Avec molettes 8 points métal dur Ø 80 mm, « Moteur de fraisage standard »							
	<b>Rotor complet</b> (Réf. : <b>717281</b> ) Molettes en étoile, Ø80 mm mm							
	<b>Rotor complet</b> (Réf. : <b>717282</b> ) Avec molettes 8 points métal dur Ø 80 mm, fin « Moteur de fraisage »							
Autres Accessoires								
	<b>Rabot de bords</b> (Réf. : <b>704431</b> ) cpl. avec molettes Ø 42 x 6 mm, Rabotage à 7 mm des murs							