

DSM 800S – Pour les grandes surfaces et les conditions de travail difficiles

La solution adaptée pour le ponçage et la rénovation de grandes surfaces. La DSM 800S convainc par un entraînement puissant et une puissance de ponçage élevée.



ETX-Remplacement rapide des outillages

Roues spéciales pour le polissage sans traces

Domaines d'application

Broyer le béton, laius, sols industriels, asphalte, collage de béton, chape et asphalte, rénovation à grande échelle, enlever les adhésifs, revêtements, des charges, réguler les sols inégaux, broyer et polir le béton, laïus, asphalte, pierre naturelle, terrazzo

Caractéristiques techniques

Réf.		716003
Tension	V	400
Fréquence	Hz	50
Puissance de sortie	kW	15
Largeur de travail	mm	800
Plateau de base métallique	mm	3 x 270
Pression de ponçage	kg	240/300/200
Poids d'opération	kg	510
Distance du mur	mm	10
Vitesse de rotation	tr/min	400 – 1200
Réservoir	l	26
Ø Raccord p. aspiration	mm	76
Support d'outils		ETX1, ETX2, Velcro

Caractéristiques techniques

- ETX – Changement rapide des outils
- DIF – Diaflex
- Manche ergonomique
- MOP – Disjoncteur protecteur
- Outils contre rotatifs
- Pression de ponçage réglable
- Vitesse de rotation
- Variateur de vitesse
- Dispositif « homme mort »
- Indicateur de puissance
- Conception robuste

DSM 800S Accessoires et Outils, ponçage de page 48, bouchardage de page 58