

## DSM 800S – Для больших площадей и тяжелых условий работы

Правильное решение для шлифования и восстановления больших площадей. DSM 800S убеждает мощным приводом и высокой производительностью шлифования.



Быстрая смена инструмента ETX



Специальные колеса для шлифования без разводов

### Категория

Шлифование и полирование бетона, стяжки, асфальта и полов из натурального камня. Удаление слоев и подготовка основания.

#### Технические характеристики

Арт. номер		716003
Напряжение	В	400
Частота	Гц	50
Выходная мощность	кВт	15
Ширина обработки	мм	800
Монтажный диск	мм	3 x 270
Контактное давление	кг	240/300/200
Рабочий вес	кг	510
Расстояние от края	мм	10
Число оборотов	мин <sup>-1</sup>	400 - 1200
Емкость бака	л	26
Ø-вытяжки	мм	76
Крепление инструмента		ETX1, ETX2, Velcro

#### Конструктивные особенности

- ETX – быстрая замена расходного инструмента
- DIF – плавающая подвеска инструмента
- Регулируемая ручка управления
- МОР система – защита двигателя от перегрузки
- Контрротационное вращение
- Дополнительный вес
- Регулирование числа оборотов
- Направление вращения
- Экстренное аварийное отключение
- Индикация мощности
- Прочная и надежная конструкция

DSM 800S Принадлежности и инструменты: шлифование со страницы 48, бучардирование со страницы 58