

## DSM 800RC – Le ponçage très confortable!

Faites poncer avec la Schwamborn DSM 800RC. Adaptée pour les très grandes surfaces, maniable et polyvalente. Les informations à l'écran sur la puissance actuelle de la machine garantissent une puissance élevée régulière sur les surfaces et une productivité maximale.



Roue porteuse pour le transport



Ponçage près des bords avec la télécommande



Télécommande

### Domaines d'application

Broyer le béton, laius, sols industriels, asphalte, collage de béton, chape et asphalte, rénovation à grande échelle, enlever les adhésifs, revêtements, des charges, réguler les sols inégaux, broyer et polir le béton, laius, asphalte, pierre naturelle, terrazzo

#### Caractéristiques techniques

Réf.		716500
Tension	V	400
Fréquence	Hz	50 – 60
Puissance de sortie	kW	15
Largeur de travail	mm	800
Plateau de base métallique	mm	3 x 270
Pression de ponçage	kg	215/270/160
Poids d'opération	kg	615
Distance du mur	mm	10
Vitesse de rotation	tr/min	400 – 1200
Réservoir	l	26
Ø Raccord p. aspiration	mm	76
Dimensions L x L x H	cm	175 x 84 x 155
Support d'outils		ETX1, ETX2, Velcro

#### Caractéristiques techniques

ETX – Changement rapide des outils	Entraînement à charge ultra-performant
DIF – Diaflex	Adaptation automatique de l'outil (DIF)
MOP – Disjoncteur protecteur	Suspension de l'engrenage antichoc (ASD)
Outils contre rotatifs	Crochet de levage
Haut rendement	Manœuvre de demi-tour à 180°
Télécommande	Déplacement automatique
Pression de ponçage réglable grâce à des poids supplémentaires	Déplacement pendulaire
Charge automatique de la batterie	Tronçation, ponçage régulier tout droit
Écran avec indicateur de puissance	Informations à l'écran avec nombre de tours de l'outil et vitesse
Logement d'outils ETX-2	

DSM 800RC Accessoires et Outils, ponçage de page 48, bouchardage de page 58