

## DSM 400 – Ponceuse puissance pour la préparation et la rénovation des supports

Équipée de nos puissants outils diamantés, la DSM 400 est l'outil idéal pour l'égalisation des irrégularités du sol et la préparation des supports sur des surfaces ne dépassant pas 500 mètres carrés. Les diamants d'enlèvement vous permettent de retirer efficacement la colle, le mastic et les revêtements sur le béton ou les chapes en béton.



### Domaines d'application

Ponçage du béton, laius, asphalte, enlever les adhésifs, revêtements, des charges, réguler les sols inégaux



Interrupteur compact avec protection intégrée contre les surcharges



Changement rapide des diamants ETX

Caractéristiques techniques		Variantes d'équipements	
Réf.		72800	728001
Tension	V	400	230
Fréquence	Hz	50	50
Puissance de sortie	kW	4	2.2
Largeur de travail	mm	400	400
Plateau de base métallique	mm	1 x 400	1 x 400
Pression de ponçage	kg	30.5 - 53	30.5 - 53
Poids d'opération	kg	107.5	107.5
Distance du mur	mm	10	10
Vitesse de rotation	tr/min	900	600
Ø Raccord p. aspiration	mm	50	50
Dimensions LxBxH	cm	65 x 45 x 75	65 x 45 x 75
Support d'outils		ETX1	ETX1

Caractéristiques techniques
ETX – Changement rapide des outils
Diaflex
Manche ergonomique
Protection contre les surcharges du moteur
Pression de ponçage réglable
Poignées de transport
Dispositif «homme mort»
Jupe d'aspiration réglable en hauteur