

# DSM 650S

## DSM 650S – Wytrzymała do większych powierzchni roboczych

Do profesjonalnych zastosowań z dużą mocą szlifowania. Łatwa do stosowania z ergonomicznym pałkiem prowadzącym. Seryjnie wyposażona w zbiornik i napęd z tłumieniem drgań.



Odsysanie centralne



Pierścień zasysający, regulowany



Wyświetlacz ze wskaźnikiem mocy

### Możliwości zastosowania

Szlifowanie betonu, jastrych, posadzki przemysłowe, asfalt, Klejenie betonu, jastrychu i asfaltu, Remont na dużą skalę, Usuń kleje, powłoki, wypełniacze, Reguluj nierówne podłogi, Szlifowanie i polerowanie betonu, jastrych, asfalt, kamień naturalny, lastryko

#### Dane techniczne

Nr artykułu		712006
Napięcie	V	400
Częstotliwość	Hz	50
Moc wyjściowa	kW	11
Szerokość robocza	mm	650
Talerz bazowy	mm	3 x 230
Nacisk roboczy	kg	197
Waga robocza	kg	291
Odstęp od krawędzi	mm	10
Obroty	min <sup>-1</sup>	400 - 1200
Zbiornik	l	15
Ø-Przyłącze odkurzacza	mm	76
Mocowanie narzędzi		ETX1, ETX2, Velcro

#### Cechy szczególne

ETX – system szybkiej wymiany narzędzi  
DIF – system aut. dopasowania się narzędzi  
Ergonomiczny uchwyt prowadzący  
MOP - Ochrona przeciążeniowa silnika  
narzędzia obracające się w przeciwnym kierunku  
Regulacja obrotów prawo/lewo  
narzędzia, kierunek obrotu  
Wyłącznik czuwakowy  
Zbiornik wody

DSM 650S Akcesoria i Narzędzia, szlifowanie z strona 48, młotkowania z strona 58