

# DSM 650RC

## DSM 650RC – Le ponçage très confortable!

Faites poncer avec la Schwamborn DSM 650RC. Adaptée pour les grandes surfaces, maniable et polyvalente. Les informations à l'écran sur la puissance actuelle de la machine garantissent une puissance élevée régulière sur les surfaces et une productivité maximale.



Roue porteuse pour le transport



Télécommande

### Domaines d'application

Broyer le béton, laius, sols industriels, asphalte, collage de béton, chape et asphalte, rénovation à grande échelle, enlever les adhésifs, revêtements, des charges, réguler les sols inégaux, broyer et polir le béton, laius, asphalte, pierre naturelle, terrazzo

#### Caractéristiques techniques

|                            |        |                    |
|----------------------------|--------|--------------------|
| Réf.                       |        | 729000             |
| Tension                    | V      | 400                |
| Fréquence                  | Hz     | 50 – 60            |
| Puissance de sortie        | kW     | 11                 |
| Largeur de travail         | mm     | 650                |
| Plateau de base métallique | mm     | 3 x 230            |
| Pression de ponçage        | kg     | 165/230/120        |
| Poids d'opération          | kg     | 450                |
| Distance du mur            | mm     | 10                 |
| Vitesse de rotation        | tr/min | 400 – 1200         |
| Réservoir                  | l      | 15                 |
| Ø Raccord p. aspiration    | mm     | 76                 |
| Support d'outils           |        | ETX1, ETX2, Velcro |

#### Caractéristiques techniques

|  |   |
|--|---|
| ETX – Changement rapide des outils                             | Écran avec indicateur de puissance                                |
| DIF – Diaflex  | Logement d'outils ETX-2   |
| MOP – Disjoncteur protecteur                                   | Entraînement à charge ultra-performant                            |
| Outils contre rotatifs   | Suspension de l'engrenage antichoc (ASD)                          |
| Vitesse de rotation  | Crochet de levage   |
| Dispositif « homme mort »                                      | Manœuvre de demi-tour à 180°                                      |
| Pression de ponçage réglable grâce à des poids supplémentaires | Déplacement automatique   |
| Construction fine pour pouvoir franchir des portes             | Déplacement pendulaire  |
| Charge automatique de la batterie                              | Troncation, ponçage régulier tout droit                           |
|  | Informations à l'écran avec nombre de tours de l'outil et vitesse |

DSM 650RC Accessoires et Outils, ponçage de page 48, bouchardage de page 58